Punte elicoidali ad alte prestazioni con fori di refrigerazione

High-performance twist drills with coolant holes

Applicazioni / Application — Foratura di acciai, ghise, materiali non ferrosi e plastica abrasiva, eccellente posizionamento e ottima evacuazione dei trucioli, foratura performante grazie ai fori di refrigerazione.

Materiale / Material — Metallo duro a micrograna ISO K20-K40

Norma / Norm — **DIN 6537**

Rivestimento / Coating — HYPERCUT

Acciai	Acciai INOX	Ghise	Grafite	L.Leggere	Non ferrosi	Titanio	HRSA	HRC < 54	HRC > 54
●	●	●	○	○	○	●	●	●	○
ISO-P	ISO-M	ISO-K	Graphite	L.Alloys	Non-ferrous	Titanium	ISO-S	HRC < 54	ISO-H

Solid	DIN 6535	DIN 6535	Profilo	Corta	Refrigerazione interna
M.D. Carbide	HA	HB	N Profile	Short	Coolant holes



Cod. 605





605	d1h6	d2h6	l1	l2	l3
605.0300	3	6	62	20	36
605.0310	3,1	6	62	20	36
605.0320	3,2	6	62	20	36
605.0330	3,3	6	62	20	36
605.0340	3,4	6	62	20	36
605.0350	3,5	6	62	20	36
605.0360	3,6	6	66	24	36
605.0370	3,7	6	66	24	36
605.0380	3,8	6	66	24	36
605.0390	3,9	6	66	24	36
605.0400	4	6	66	24	36
605.0410	4,1	6	66	24	36
605.0420	4,2	6	66	24	36
605.0430	4,3	6	66	24	36
605.0440	4,4	6	66	24	36
605.0450	4,5	6	66	24	36
605.0460	4,6	6	66	28	36
605.0470	4,7	6	66	28	36
605.0480	4,8	6	66	28	36
605.0490	4,9	6	66	28	36
605.0500	5	6	66	28	36
605.0510	5,1	6	66	28	36
605.0520	5,2	6	66	28	36
605.0530	5,3	6	66	28	36
605.0535	5,35	6	66	28	36
605.0540	5,4	6	66	28	36
605.0550	5,5	6	66	28	36
605.0560	5,6	6	66	28	36
605.0570	5,7	6	66	28	36
605.0580	5,8	6	66	28	36
605.0590	5,9	6	66	28	36
605.0600	6	6	66	28	36

605	d1h6	d2h6	l1	l2	l3
605.0610	6,1	8	79	34	36
605.0620	6,2	8	79	34	36
605.0630	6,3	8	79	34	36
605.0640	6,4	8	79	34	36
605.0650	6,5	8	79	34	36
605.0660	6,6	8	79	34	36
605.0670	6,7	8	79	34	36
605.0680	6,8	8	79	34	36
605.0690	6,9	8	79	34	36
605.0700	7	8	79	34	36
605.0710	7,1	8	79	34	36
605.0720	7,2	8	79	34	36
605.0730	7,3	8	79	34	36
605.0740	7,4	8	79	34	36
605.0750	7,5	8	79	34	36
605.0760	7,6	8	79	34	36
605.0770	7,7	8	79	34	36
605.0780	7,8	8	79	34	36
605.0790	7,9	8	79	34	36
605.0800	8	8	79	34	36
605.0810	8,1	10	89	47	40
605.0820	8,2	10	89	47	40
605.0830	8,3	10	89	47	40
605.0840	8,4	10	89	47	40
605.0850	8,5	10	89	47	40
605.0860	8,6	10	89	47	40
605.0870	8,7	10	89	47	40
605.0880	8,8	10	89	47	40

Punte elicoidali ad alte prestazioni con fori di refrigerazione

High-performance twist drills with coolant holes

605	d_1h_6	d_2h_6	l_1	l_2	l_3
605.0890	8,9	10	89	47	40
605.0900	9	10	89	47	40
605.0910	9,1	10	89	47	40
605.0920	9,2	10	89	47	40
605.0930	9,3	10	89	47	40
605.0940	9,4	10	89	47	40
605.0950	9,5	10	89	47	40
605.0960	9,6	10	89	47	40
605.0970	9,7	10	89	47	40
605.0975	9,75	10	89	47	40
605.0980	9,8	10	89	47	40
605.0990	9,9	10	89	47	40
605.1000	10	10	89	47	40
605.1010	10,1	12	102	55	40
605.1020	10,2	12	102	55	40
605.1030	10,3	12	102	55	40
605.1040	10,4	12	102	55	40
605.1050	10,5	12	102	55	40
605.1060	10,6	12	102	55	40
605.1070	10,7	12	102	55	40
605.1080	10,8	12	102	55	40
605.1090	10,9	12	102	55	40
605.1100	11	12	102	55	40
605.1110	11,1	12	102	55	40
605.1120	11,2	12	102	55	40
605.1130	11,3	12	102	55	40
605.1140	11,4	12	102	55	40
605.1150	11,5	12	102	55	40
605.1160	11,6	12	102	55	40
605.1170	11,7	12	102	55	40
605.1180	11,8	12	102	55	40
605.1190	11,9	12	102	55	40
605.1200	12	12	102	55	45
605.1210	12,1	14	107	60	45
605.1220	12,2	14	107	60	45
605.1230	12,3	14	107	60	45
605.1240	12,4	14	107	60	45
605.1250	12,5	14	107	60	45
605.1260	12,6	14	107	60	45
605.1270	12,7	14	107	60	45
605.1280	12,8	14	107	60	45

605	d_1h_6	d_2h_6	l_1	l_2	l_3
605.1290	12,9	14	107	60	45
605.1300	13	14	107	60	45
605.1310	13,1	14	107	60	45
605.1320	13,2	14	107	60	45
605.1330	13,3	14	107	60	45
605.1340	13,4	14	107	60	45
605.1350	13,5	14	107	60	45
605.1360	13,6	14	107	60	45
605.1370	13,7	14	107	60	45
605.1380	13,8	14	107	60	45
605.1390	13,9	14	107	60	45
605.1400	14	14	107	60	48
605.1410	14,1	16	115	65	48
605.1420	14,2	16	115	65	48
605.1430	14,3	16	115	65	48
605.1440	14,4	16	115	65	48
605.1450	14,5	16	115	65	48
605.1460	14,6	16	115	65	48
605.1470	14,7	16	115	65	48
605.1480	14,8	16	115	65	48
605.1490	14,9	16	115	65	48
605.1500	15	16	115	65	48
605.1510	15,1	16	115	65	48
605.1520	15,2	16	115	65	48
605.1530	15,3	16	115	65	48
605.1540	15,4	16	115	65	48
605.1550	15,5	16	115	65	48
605.1560	15,6	16	115	65	48
605.1570	15,7	16	115	65	48
605.1580	15,8	16	115	65	48
605.1590	15,9	16	115	65	48
605.1600	16	16	115	65	48
605.1650	16,5	18	123	73	48
605.1700	17	18	123	73	48
605.1750	17,5	18	123	73	48
605.1800	18	18	123	73	50
605.1850	18,5	20	131	79	50
605.1900	19	20	131	79	50
605.1950	19,5	20	131	79	50
605.2000	20	20	131	79	50

Punte elicoidali ad alte prestazioni con fori di refrigerazione serie lunga

High-performance twist drills with coolant holes long series

Applicazioni / Application — Foratura di acciai, ghise, materiali non ferrosi e plastica abrasiva, eccellente posizionamento e ottima evacuazione dei trucioli, foratura performante grazie ai fori di refrigerazione.

Materiale / Material — Metallo duro a micrograna ISO K20-K40

Norma / Norm — **DIN 6537**

Rivestimento / Coating — HYPERCUT

Acciai	Acciai INOX	Ghise	Grafite	L.Leggere	Non ferrosi	Titanio	HRSA	HRC < 54	HRC > 54
●	●	●	○	○	○	●	●	●	○
ISO-P	ISO-M	ISO-K	Graphite	L.Alloys	Non-ferrous	Titanium	ISO-S	HRC < 54	ISO-H

Solid	DIN 6535	DIN 6535	Profilo	Lunga	Refrigerazione interna
M.D. Carbide	HA	HB	N Profile	Long	Coolant holes



Cod. 605L





605L	d1h6	d2h6	l1	l2	l3
605.0300L	3	6	66	28	36
605.0310L	3,1	6	66	28	36
605.0320L	3,2	6	66	28	36
605.0330L	3,3	6	66	28	36
605.0340L	3,4	6	66	28	36
605.0350L	3,5	6	66	28	36
605.0360L	3,6	6	66	28	36
605.0370L	3,7	6	66	28	36
605.0380L	3,8	6	74	36	36
605.0390L	3,9	6	74	36	36
605.0400L	4	6	74	36	36
605.0410L	4,1	6	74	36	36
605.0420L	4,2	6	74	36	36
605.0430L	4,3	6	74	36	36
605.0440L	4,4	6	74	36	36
605.0450L	4,5	6	74	36	36
605.0460L	4,6	6	74	36	36
605.0470L	4,7	6	74	36	36
605.0480L	4,8	6	82	44	36
605.0490L	4,9	6	82	44	36
605.0500L	5	6	82	44	36
605.0510L	5,1	6	82	44	36
605.0520L	5,2	6	82	44	36
605.0530L	5,3	6	82	44	36
605.0540L	5,4	6	82	44	36
605.0550L	5,5	6	82	44	36
605.0560L	5,6	6	82	44	36
605.0570L	5,7	6	82	44	36
605.0580L	5,8	6	82	44	36
605.0590L	5,9	6	82	44	36
605.0600L	6	6	82	44	36
605.0610L	6,1	8	91	53	36

605L	d1h6	d2h6	l1	l2	l3
605.0620L	6,2	8	91	53	36
605.0630L	6,3	8	91	53	36
605.0640L	6,4	8	91	53	36
605.0650L	6,5	8	91	53	36
605.0660L	6,6	8	91	53	36
605.0670L	6,7	8	91	53	36
605.0680L	6,8	8	91	53	36
605.0690L	6,9	8	91	53	36
605.0700L	7	8	91	53	36
605.0710L	7,1	8	91	53	36
605.0720L	7,2	8	91	53	36
605.0730L	7,3	8	91	53	36
605.0740L	7,4	8	91	53	36
605.0750L	7,5	8	91	53	36
605.0760L	7,6	8	91	53	36
605.0770L	7,7	8	91	53	36
605.0780L	7,8	8	91	53	36
605.0790L	7,9	8	91	53	36
605.0800L	8	8	91	53	40
605.0810L	8,1	10	103	61	40
605.0820L	8,2	10	103	61	40
605.0830L	8,3	10	103	61	40
605.0840L	8,4	10	103	61	40
605.0850L	8,5	10	103	61	40
605.0860L	8,6	10	103	61	40
605.0870L	8,7	10	103	61	40
605.0880L	8,8	10	103	61	40
605.0890L	8,9	10	103	61	40

Punte elicoidali ad alte prestazioni con fori di refrigerazione serie lunga

High-performance twist drills with coolant holes long series

605L	d_1h_6	d_2h_6	l_1	l_2	l_3
605.0900L	9	10	103	61	40
605.0910L	9,1	10	103	61	40
605.0920L	9,2	10	103	61	40
605.0930L	9,3	10	103	61	40
605.0940L	9,4	10	103	61	40
605.0950L	9,5	10	103	61	40
605.0960L	9,6	10	103	61	40
605.0970L	9,7	10	103	61	40
605.0980L	9,8	10	103	61	40
605.0990L	9,9	10	103	61	40
605.1000L	10	10	103	61	45
605.1010L	10,1	12	118	71	45
605.1020L	10,2	12	118	71	45
605.1030L	10,3	12	118	71	45
605.1040L	10,4	12	118	71	45
605.1050L	10,5	12	118	71	45
605.1060L	10,6	12	118	71	45
605.1070L	10,7	12	118	71	45
605.1080L	10,8	12	118	71	45
605.1090L	10,9	12	118	71	45
605.1100L	11	12	118	71	45
605.1110L	11,1	12	118	71	45
605.1120L	11,2	12	118	71	45
605.1130L	11,3	12	118	71	45
605.1140L	11,4	12	118	71	45
605.1150L	11,5	12	118	71	45
605.1160L	11,6	12	118	71	45
605.1170L	11,7	12	118	71	45
605.1180L	11,8	12	118	71	45
605.1190L	11,9	12	118	71	45
605.1200L	12	12	118	71	45
605.1210L	12,1	14	124	77	45
605.1220L	12,2	14	124	77	45
605.1230L	12,3	14	124	77	45
605.1240L	12,4	14	124	77	45
605.1250L	12,5	14	124	77	45
605.1260L	12,6	14	124	77	45
605.1270L	12,7	14	124	77	45
605.1280L	12,8	14	124	77	45
605.1290L	12,9	14	124	77	45
605.1300L	13	14	124	77	45

605L	d_1h_6	d_2h_6	l_1	l_2	l_3
605.1310L	13,1	14	124	77	45
605.1320L	13,2	14	124	77	45
605.1330L	13,3	14	124	77	45
605.1340L	13,4	14	124	77	45
605.1350L	13,5	14	124	77	45
605.1360L	13,6	14	124	77	45
605.1370L	13,7	14	124	77	45
605.1380L	13,8	14	124	77	45
605.1390L	13,9	14	124	77	45
605.1400L	14	14	124	77	48
605.1410L	14,1	16	133	83	48
605.1420L	14,2	16	133	83	48
605.1430L	14,3	16	133	83	48
605.1440L	14,4	16	133	83	48
605.1450L	14,5	16	133	83	48
605.1460L	14,6	16	133	83	48
605.1470L	14,7	16	133	83	48
605.1480L	14,8	16	133	83	48
605.1490L	14,9	16	133	83	48
605.1500L	15	16	133	83	48
605.1510L	15,1	16	133	83	48
605.1520L	15,2	16	133	83	48
605.1530L	15,3	16	133	83	48
605.1540L	15,4	16	133	83	48
605.1550L	15,5	16	133	83	48
605.1560L	15,6	16	133	83	48
605.1570L	15,7	16	133	83	48
605.1580L	15,8	16	133	83	48
605.1590L	15,9	16	133	83	48
605.1600L	16	16	133	83	50
605.1650L	16,5	18	143	93	50
605.1700L	17	18	143	93	50
605.1750L	17,5	18	143	93	50
605.1800L	18	18	143	93	50
605.1850L	18,5	20	153	101	50
605.1900L	19	20	153	101	50
605.1950L	19,5	20	153	101	50
605.2000L	20	20	153	101	50

Punte elicoidali ad alte prestazioni con fori di refrigerazione serie extra lunga

High-performance twist drills with coolant holes extra long series

Applicazioni / Application — Adatte a forare acciai, ghise, materiali non ferrosi e plastica abrasiva. Eccellente posizionamento e ottima evacuazione dei trucioli. Foratura performante grazie ai fori di refrigerazione.

Materiale / Material — Metallo duro micrograna ISO K20-K40

Norma / Norm — **DIN 6537**

Rivestimento / Coating — HYPERCUT

Acciai	Acciai INOX	Ghise	Grafite	L.Leggere	Non ferrosi	Titanio	HRSA	HRC < 54	HRC > 54
●	●	●	○	○	○	●	●	●	○
ISO-P	ISO-M	ISO-K	Graphite	L.Alloys	Non-ferrous	Titanium	ISO-S	HRC < 54	ISO-H

Solid	DIN 6535	DIN 6535	Profilo	Extra lunga	Refrigerazione interna
M.D. Carbide	HA	HB	N Profile	Extra long	Coolant holes



Cod. 605XL



Foratura	Elica	140°	Z2
8xD Drilling	25° Helix		



605XL	d1h6	d2h6	l1	l2	l3
605.0300XL	3	6	72	34	36
605.0310XL	3,1	6	72	34	36
605.0320XL	3,2	6	72	34	36
605.0330XL	3,3	6	72	34	36
605.0340XL	3,4	6	72	34	36
605.0350XL	3,5	6	72	34	36
605.0360XL	3,6	6	72	34	36
605.0370XL	3,7	6	72	34	36
605.0380XL	3,8	6	81	43	36
605.0390XL	3,9	6	81	43	36
605.0400XL	4	6	81	43	36
605.0410XL	4,1	6	81	43	36
605.0420XL	4,2	6	81	43	36
605.0430XL	4,3	6	81	43	36
605.0440XL	4,4	6	81	43	36
605.0450XL	4,5	6	81	43	36
605.0460XL	4,6	6	81	43	36
605.0470XL	4,7	6	81	43	36
605.0480XL	4,8	6	95	57	36
605.0490XL	4,9	6	95	57	36
605.0500XL	5	6	95	57	36
605.0510XL	5,1	6	95	57	36
605.0520XL	5,2	6	95	57	36
605.0530XL	5,3	6	95	57	36
605.0540XL	5,4	6	95	57	36
605.0550XL	5,5	6	95	57	36
605.0560XL	5,6	6	95	57	36
605.0570XL	5,7	6	95	57	36
605.0580XL	5,8	6	95	57	36
605.0590XL	5,9	6	95	57	36
605.0600XL	6	6	95	57	36

605XL	d1h6	d2h6	l1	l2	l3
605.0610XL	6,1	8	114	76	36
605.0620XL	6,2	8	114	76	36
605.0630XL	6,3	8	114	76	36
605.0640XL	6,4	8	114	76	36
605.0650XL	6,5	8	114	76	36
605.0660XL	6,6	8	114	76	36
605.0670XL	6,7	8	114	76	36
605.0680XL	6,8	8	114	76	36
605.0690XL	6,9	8	114	76	36
605.0700XL	7	8	114	76	36
605.0710XL	7,1	8	114	76	36
605.0720XL	7,2	8	114	76	36
605.0730XL	7,3	8	114	76	36
605.0740XL	7,4	8	114	76	36
605.0750XL	7,5	8	114	76	36
605.0760XL	7,6	8	114	76	36
605.0770XL	7,7	8	114	76	36
605.0780XL	7,8	8	114	76	36
605.0790XL	7,9	8	114	76	36
605.0800XL	8	8	114	76	40
605.0810XL	8,1	10	142	95	40
605.0820XL	8,2	10	142	95	40
605.0830XL	8,3	10	142	95	40
605.0840XL	8,4	10	142	95	40
605.0850XL	8,5	10	142	95	40
605.0860XL	8,6	10	142	95	40
605.0870XL	8,7	10	142	95	40
605.0880XL	8,8	10	142	95	40

Punte elicoidali ad alte prestazioni con fori di refrigerazione serie extra lunga

High-performance twist drills with coolant holes extra long series

605XL	d_1h_6	d_2h_6	l_1	l_2	l_3
605.0890XL	8,9	10	142	95	40
605.0900XL	9	10	142	95	40
605.0910XL	9,1	10	142	95	40
605.0920XL	9,2	10	142	95	40
605.0930XL	9,3	10	142	95	40
605.0940XL	9,4	10	142	95	40
605.0950XL	9,5	10	142	95	40
605.0960XL	9,6	10	142	95	40
605.0970XL	9,7	10	142	95	40
605.0980XL	9,8	10	142	95	40
605.0990XL	9,9	10	142	95	40
605.1000XL	10	10	142	95	40
605.1010XL	10,1	12	162	114	45
605.1020XL	10,2	12	162	114	45
605.1030XL	10,3	12	162	114	45
605.1040XL	10,4	12	162	114	45
605.1050XL	10,5	12	162	114	45
605.1060XL	10,6	12	162	114	45
605.1070XL	10,7	12	162	114	45
605.1080XL	10,8	12	162	114	45
605.1090XL	10,9	12	162	114	45
605.1100XL	11	12	162	114	45
605.1110XL	11,1	12	162	114	45
605.1120XL	11,2	12	162	114	45
605.1130XL	11,3	12	162	114	45
605.1140XL	11,4	12	162	114	45
605.1150XL	11,5	12	162	114	45
605.1160XL	11,6	12	162	114	45
605.1170XL	11,7	12	162	114	45
605.1180XL	11,8	12	162	114	45
605.1190XL	11,9	12	162	114	45
605.1200XL	12	12	162	114	45
605.1210XL	12,1	14	178	133	45
605.1220XL	12,2	14	178	133	45
605.1230XL	12,3	14	178	133	45
605.1240XL	12,4	14	178	133	45
605.1250XL	12,5	14	178	133	45
605.1260XL	12,6	14	178	133	45
605.1270XL	12,7	14	178	133	45
605.1280XL	12,8	14	178	133	45

605XL	d_1h_6	d_2h_6	l_1	l_2	l_3
605.1290XL	12,9	14	178	133	45
605.1300XL	13	14	178	133	45
605.1310XL	13,1	14	178	133	45
605.1320XL	13,2	14	178	133	45
605.1330XL	13,3	14	178	133	45
605.1340XL	13,4	14	178	133	45
605.1350XL	13,5	14	178	133	45
605.1360XL	13,6	14	178	133	45
605.1370XL	13,7	14	178	133	45
605.1380XL	13,8	14	178	133	45
605.1390XL	13,9	14	178	133	45
605.1400XL	14	14	178	133	45
605.1410XL	14,1	16	203	152	48
605.1420XL	14,2	16	203	152	48
605.1430XL	14,3	16	203	152	48
605.1440XL	14,4	16	203	152	48
605.1450XL	14,5	16	203	152	48
605.1460XL	14,6	16	203	152	48
605.1470XL	14,7	16	203	152	48
605.1480XL	14,8	16	203	152	48
605.1490XL	14,9	16	203	152	48
605.1500XL	15	16	203	152	48
605.1510XL	15,1	16	203	152	48
605.1520XL	15,2	16	203	152	48
605.1530XL	15,3	16	203	152	48
605.1540XL	15,4	16	203	152	48
605.1550XL	15,5	16	203	152	48
605.1560XL	15,6	16	203	152	48
605.1570XL	15,7	16	203	152	48
605.1580XL	15,8	16	203	152	48
605.1590XL	15,9	16	203	152	48
605.1600XL	16	16	203	152	48

Punte elicoidali ad alte prestazioni con fori di refrigerazione serie XXL

High-performance twist drills with coolant holes XXL series

Applicazioni / Application — Adatte a forare acciai, ghise, materiali non ferrosi e plastica abrasiva. Eccellente posizionamento e ottima evacuazione dei trucioli. Foratura performante grazie ai fori di refrigerazione.

Materiale / Material — Metallo duro micrograna ISO K20-K40

Norma / Norm — Standard **Utensili Services**

Rivestimento / Coating — HYPERCUT

Acciai	Acciai INOX	Ghise	Grafite	L.Leggere	Non ferrosi	Titanio	HRSA	HRC < 54	HRC > 54
●	●	●	○	○	○	●	●	●	○
ISO-P	ISO-M	ISO-K	Graphite	L.Alloys	Non-ferrous	Titanium	ISO-S	HRC < 54	ISO-H

Solid	DIN 6535	DIN 6535	Profilo	XXL	Refrigerazione interna
M.D. Carbide	HA	HB	N Profile	XXL	Coolant holes



Cod. 605XXL



Foratura	Elica	140°	Z2
12xD Drilling	25° Helix		



605XXL	d1h6	d2h6	l1	l2	l3
605.0400XXL	4	6	102	58	36
605.0410XXL	4,1	6	102	58	36
605.0420XXL	4,2	6	102	58	36
605.0430XXL	4,3	6	102	58	36
605.0440XXL	4,4	6	102	58	36
605.0450XXL	4,5	6	102	58	36
605.0460XXL	4,6	6	116	70	36
605.0470XXL	4,7	6	116	70	36
605.0480XXL	4,8	6	116	70	36
605.0490XXL	4,9	6	116	70	36
605.0500XXL	5	6	116	70	36
605.0510XXL	5,1	6	116	70	36
605.0520XXL	5,2	6	116	70	36
605.0530XXL	5,3	6	116	70	36
605.0540XXL	5,4	6	116	70	36
605.0550XXL	5,5	6	116	70	36
605.0560XXL	5,6	6	116	70	36
605.0570XXL	5,7	6	116	70	36
605.0580XXL	5,8	6	116	70	36
605.0590XXL	5,9	6	116	70	36
605.0600XXL	6	6	116	70	36
605.0610XXL	6,1	8	146	94	36
605.0620XXL	6,2	8	146	94	36
605.0630XXL	6,3	8	146	94	36
605.0640XXL	6,4	8	146	94	36
605.0650XXL	6,5	8	146	94	36
605.0660XXL	6,6	8	146	94	36
605.0670XXL	6,7	8	146	94	36
605.0680XXL	6,8	8	146	94	36
605.0690XXL	6,9	8	146	94	36
605.0700XXL	7	8	146	94	36
605.0710XXL	7,1	8	146	94	36

605XXL	d1h6	d2h6	l1	l2	l3
605.0720XXL	7,2	8	146	94	36
605.0730XXL	7,3	8	146	94	36
605.0740XXL	7,4	8	146	94	36
605.0750XXL	7,5	8	146	94	36
605.0760XXL	7,6	8	146	94	36
605.0770XXL	7,7	8	146	94	36
605.0780XXL	7,8	8	146	94	36
605.0790XXL	7,9	8	146	94	36
605.0800XXL	8	8	146	94	36
605.0810XXL	8,1	10	162	110	40
605.0820XXL	8,2	10	162	110	40
605.0830XXL	8,3	10	162	110	40
605.0840XXL	8,4	10	162	110	40
605.0850XXL	8,5	10	162	110	40
605.0860XXL	8,6	10	162	110	40
605.0870XXL	8,7	10	162	110	40
605.0880XXL	8,8	10	162	110	40
605.0890XXL	8,9	10	162	110	40
605.0900XXL	9	10	162	110	40
605.0910XXL	9,1	10	162	110	40
605.0920XXL	9,2	10	162	110	40
605.0930XXL	9,3	10	162	110	40
605.0940XXL	9,4	10	162	110	40
605.0950XXL	9,5	10	162	110	40
605.0960XXL	9,6	10	162	110	40
605.0970XXL	9,7	10	162	110	40
605.0980XXL	9,8	10	162	110	40
605.0990XXL	9,9	10	162	110	40
605.1000XXL	10	10	162	110	40

Punte elicoidali ad alte prestazioni con fori di refrigerazione serie XXL

High-performance twist drills with coolant holes XXL series

605XXL	d_1h_6	d_2h_6	l_1	l_2	l_3
605.1010XXL	10,1	12	204	142	45
605.1020XXL	10,2	12	204	142	45
605.1030XXL	10,3	12	204	142	45
605.1040XXL	10,4	12	204	142	45
605.1050XXL	10,5	12	204	142	45
605.1060XXL	10,6	12	204	142	45
605.1070XXL	10,7	12	204	142	45
605.1080XXL	10,8	12	204	142	45
605.1090XXL	10,9	12	204	142	45
605.1100XXL	11	12	204	142	45
605.1110XXL	11,1	12	204	142	45
605.1120XXL	11,2	12	204	142	45
605.1130XXL	11,3	12	204	142	45
605.1140XXL	11,4	12	204	142	45
605.1150XXL	11,5	12	204	142	45
605.1160XXL	11,6	12	204	142	45
605.1170XXL	11,7	12	204	142	45
605.1180XXL	11,8	12	204	142	45
605.1190XXL	11,9	12	204	142	45
605.1200XXL	12	12	204	142	45
605.1210XXL	12,1	14	230	166	45
605.1220XXL	12,2	14	230	166	45
605.1230XXL	12,3	14	230	166	45
605.1240XXL	12,4	14	230	166	45
605.1250XXL	12,5	14	230	166	45
605.1260XXL	12,6	14	230	166	45
605.1270XXL	12,7	14	230	166	45
605.1280XXL	12,8	14	230	166	45
605.1290XXL	12,9	14	230	166	45
605.1300XXL	13	14	230	166	45
605.1310XXL	13,1	14	230	166	45
605.1320XXL	13,2	14	230	166	45
605.1330XXL	13,3	14	230	166	45
605.1340XXL	13,4	14	230	166	45
605.1350XXL	13,5	14	230	166	45
605.1360XXL	13,6	14	230	166	45
605.1370XXL	13,7	14	230	166	45
605.1380XXL	13,8	14	230	166	45
605.1390XXL	13,9	14	230	166	45
605.1400XXL	14	14	230	166	45
605.1410XXL	14,1	16	260	192	48

605XXL	d_1h_6	d_2h_6	l_1	l_2	l_3
605.1420XXL	14,2	16	260	192	48
605.1430XXL	14,3	16	260	192	48
605.1440XXL	14,4	16	260	192	48
605.1450XXL	14,5	16	260	192	48
605.1460XXL	14,6	16	260	192	48
605.1470XXL	14,7	16	260	192	48
605.1480XXL	14,8	16	260	192	48
605.1490XXL	14,9	16	260	192	48
605.1500XXL	15	16	260	192	48
605.1510XXL	15,1	16	260	192	48
605.1520XXL	15,2	16	260	192	48
605.1530XXL	15,3	16	260	192	48
605.1540XXL	15,4	16	260	192	48
605.1550XXL	15,5	16	260	192	48
605.1560XXL	15,6	16	260	192	48
605.1570XXL	15,7	16	260	192	48
605.1580XXL	15,8	16	260	192	48
605.1590XXL	15,9	16	260	192	48
605.1600XXL	16	16	260	192	48