Punte elicoidali a testa piana

Flat bottom twist drills

Applicazioni / Application — Adatte a forare acciai, ghise con varie angolazioni. L'angolo di punta di 180° consente forature su superfici piane, inclinate, curve. Riduzione delle bave in ingresso ed uscita.

Materiale / Material — Metallo duro micrograna ISO K20-K40

Norma / Norm — Standard **Utensili Services**

Rivestimento / Coating — HYPERCUT

Acciai	Acciai INOX	Ghise	Grafite	L.Leggere	Non ferrosi	Titanio	HRSA	HRC < 54	HRC > 54
●	●	●	●	○	○	○	○	●	○
ISO-P	ISO-M	ISO-K	Graphite	L.Alloys	Non-ferrous	Titanium	ISO-S	HRC < 54	ISO-H

Solid	DIN 6535	DIN 6535	Profilo	Corta
M.D. Carbide	HA	HB	N Profile	Short



Cod. 606



Foratura	Elica	Z2
3xD Drilling	25° Helix	

Cod. 607



Foratura	Elica	Z2
3xD Drilling	25° Helix	

Refrigerazione interna Coolant holes



606	607	d1h7	d2h6	l1	l2	l3
606.0300	607.0300	3	6	62	14	36
606.0310	607.0310	3,1	6	62	14	36
606.0320	607.0320	3,2	6	62	14	36
606.0330	607.0330	3,3	6	62	14	36
606.0340	607.0340	3,4	6	62	14	36
606.0350	607.0350	3,5	6	62	14	36
606.0360	607.0360	3,6	6	62	14	36
606.0370	607.0370	3,7	6	62	14	36
606.0380	607.0380	3,8	6	66	17	36
606.0390	607.0390	3,9	6	66	17	36
606.0400	607.0400	4	6	66	17	36
606.0410	607.0410	4,1	6	66	17	36
606.0420	607.0420	4,2	6	66	17	36
606.0430	607.0430	4,3	6	66	17	36
606.0440	607.0440	4,4	6	66	17	36
606.0450	607.0450	4,5	6	66	17	36
606.0460	607.0460	4,6	6	66	17	36
606.0465	607.0465	4,65	6	66	17	36
606.0470	607.0470	4,7	6	66	17	36
606.0480	607.0480	4,8	6	66	20	36
606.0490	607.0490	4,9	6	66	20	36
606.0500	607.0500	5	6	66	20	36
606.0510	607.0510	5,1	6	66	20	36
606.0520	607.0520	5,2	6	66	20	36
606.0530	607.0530	5,3	6	66	20	36
606.0540	607.0540	5,4	6	66	20	36
606.0550	607.0550	5,5	6	66	20	36
606.0555	607.0555	5,55	6	66	20	36
606.0560	607.0560	5,6	6	66	20	36
606.0570	607.0570	5,7	6	66	20	36
606.0580	607.0580	5,8	6	66	20	36
606.0590	607.0590	5,9	6	66	20	36
606.0600	607.0600	6	6	66	20	36
606.0610	607.0610	6,1	8	79	24	36
606.0620	607.0620	6,2	8	79	24	36
606.0630	607.0630	6,3	8	79	24	36

606	607	d1h7	d2h6	l1	l2	l3
606.0640	607.0640	6,4	8	79	24	36
606.0650	607.0650	6,5	8	79	24	36
606.0660	607.0660	6,6	8	79	24	36
606.0670	607.0670	6,7	8	79	24	36
606.0680	607.0680	6,8	8	79	24	36
606.0690	607.0690	6,9	8	79	24	36
606.0700	607.0700	7	8	79	24	36
606.0710	607.0710	7,1	8	79	29	36
606.0720	607.0720	7,2	8	79	29	36
606.0730	607.0730	7,3	8	79	29	36
606.0740	607.0740	7,4	8	79	29	36
606.0750	607.0750	7,5	8	79	29	36
606.0760	607.0760	7,6	8	79	29	36
606.0770	607.0770	7,7	8	79	29	36
606.0780	607.0780	7,8	8	79	29	36
606.0790	607.0790	7,9	8	79	29	36
606.0800	607.0800	8	8	79	29	36
606.0810	607.0810	8,1	10	89	35	40
606.0820	607.0820	8,2	10	89	35	40
606.0830	607.0830	8,3	10	89	35	40
606.0840	607.0840	8,4	10	89	35	40
606.0850	607.0850	8,5	10	89	35	40
606.0860	607.0860	8,6	10	89	35	40
606.0870	607.0870	8,7	10	89	35	40
606.0880	607.0880	8,8	10	89	35	40
606.0890	607.0890	8,9	10	89	35	40

Punte elicoidali a testa piana

Flat bottom twist drills

606	607	d_1h_7	d_2h_6	l_1	l_2	l_3
606.0900	607.0900	9	10	89	35	40
606.0910	607.0910	9,1	10	89	35	40
606.0920	607.0920	9,2	10	89	35	40
606.0930	607.0930	9,3	10	89	35	40
606.0940	607.0940	9,4	10	89	35	40
606.0950	607.0950	9,5	10	89	35	40
606.0960	607.0960	9,6	10	89	35	40
606.0970	607.0970	9,7	10	89	35	40
606.0980	607.0980	9,8	10	89	35	40
606.0990	607.0990	9,9	10	89	35	40
606.1000	607.1000	10	10	89	35	40
606.1010	607.1010	10,1	12	100	38	45
606.1020	607.1020	10,2	12	100	38	45
606.1030	607.1030	10,3	12	100	38	45
606.1040	607.1040	10,4	12	100	38	45
606.1050	607.1050	10,5	12	100	38	45
606.1060	607.1060	10,6	12	100	38	45
606.1070	607.1070	10,7	12	100	38	45
606.1080	607.1080	10,8	12	100	38	45
606.1090	607.1090	10,9	12	100	38	45
606.1100	607.1100	11	12	100	38	45
606.1110	607.1110	11,1	12	100	38	45
606.1120	606.1120	11,2	12	100	38	45
606.1130	607.1130	11,3	12	100	38	45
606.1140	607.1140	11,4	12	100	38	45
606.1150	607.1150	11,5	12	100	38	45
606.1160	607.1160	11,6	12	100	38	45
606.1170	607.1170	11,7	12	100	38	45
606.1180	607.1180	11,8	12	100	38	45
606.1190	607.1190	11,9	12	100	38	45
606.1200	607.1200	12	12	100	41	45
606.1250	607.1250	12,5	14	110	41	45
606.1300	607.1300	13	14	110	41	45
606.1350	607.1350	13,5	14	110	41	45
606.1400	607.1400	14	14	110	41	45
606.1450	607.1450	14,5	16	120	43	48
606.1500	607.1500	15	16	120	43	48
606.1550	607.1550	15,5	16	120	43	48
606.1600	607.1600	16	16	120	43	48
606.1650	607.1650	16,5	18	130	43	48
606.1700	607.1700	17	18	130	49	48
606.1750	607.1750	17,5	18	130	49	48
606.1800	607.1800	18	18	130	49	48
606.1850	607.1850	18,5	20	130	53	50
606.1900	607.1900	19	20	130	53	50
606.1950	607.1950	19,5	20	130	53	50
606.2000	607.2000	20	20	130	53	50